



ΑΦΑΙΡΕΣΗ CND™ SHELLAC™

Το CND™ SHELLAC™ είναι ένα ημιμόνιμο με πατενταρισμένη, αναπνέουσα φόρμουλα που προσφέρει ασφαλή και εύκολη αφαίρεση χωρίς να προκαλεί ζημιά στα φυσικά νύχια, επιτρέποντας την εύκολη αφαίρεση Butterfly Removal™ μετά από 2+ εβδομάδες χρήσης.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ CND™

- CND™ COOLBLUE™ Hand Cleanser
- CND™ OFFLY FAST™ Moisturizing Remover
- CND™ Foil Remover Wraps

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Πετσέτες χεριών
- Σαπούνι χεριών
- Nail wipes που δεν αφήνουν χνούδι

ΒΗΜΑ 1

ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡ Α

1. Ζητήστε από τον πελάτη να πλύνει τα χέρια του με σαπούνι και τρεχούμενο νερό για 20-30 δευτερόλεπτα και να τα στεγνώσει με πετσέτα
2. Κάντε μασάζ με το καθαριστικό χεριών COOLBLUE™ στα χέρια του πελάτη.

1.1



ΒΗΜΑ 2


ΤΥΛΙΣΤΕ ΤΑ ΝΥΧΙΑ

1. Ελέγξτε τα νύχια για πιθανά προβλήματα.
 - a. Εμποτίστε το βαμβάκι στο CND™ Foil Remover Wrap με το ενυδατικό προϊόν αφαίρεσης CND™ OFFLY FAST™.
 - b. Τοποθετήστε το wrap κάτω από το δάχτυλο με την άκρη του βαμβακερού επιθέματος κάτω από το ελεύθερο άκρο του νυχιού.
 - c. Τοποθετήστε το βαμβάκι πάνω από το νύχι.
 - d. Τυλίξτε το CND™ Foil Remover Wrap γύρω από το δάχτυλο, φροντίζοντας να εφαρμόζει καλά.
 - e. Πιέστε το πάνω κέντρο του αλουμινοχαρτου για να το στερεώσετε. (Χρήσιμη συμβουλή: Χρησιμοποιήστε πλαστικά κλιπ για αφαίρεση βερνικιού gel για να κρατήσετε τα Remover Wraps στη θέση τους.)

2.1a



2.1b



ΒΗΜΑ 3

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΧΡΟΝΟ

1. Αφήστε το CND™ Foil Remover Wrap στο δάχτυλο για το καθορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το CND™ SHELLAC™ Top Coat που χρησιμοποιήσατε κατά την εφαρμογή.

3.1

CND™ SHELLAC™ Top Coat	ΧΡΟΝΟΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
XPRESS™	5 ΛΕΠΤΑ
ORIGINAL	8 ΛΕΠΤΑ
DURAFORCE™	15 ΛΕΠΤΑ
NO WIPE+	8-15 ΛΕΠΤΑ
MATTE	8-10 ΛΕΠΤΑ

2.1d



ΒΗΜΑ 4

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ WRAP

1. Πιέστε και κάντε μασάζ στο νύχι με περιστροφικές κινήσεις για να αφαιρέσετε το wrap.
2. Καθαρίστε το νύχι με ένα nail wipe εμποτισμένο με CND™ OFFLY FAST™ Moisturizing Remover για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.

**Αφαίρεση πάνω από τεχνητά νύχια: Για να διατηρήσετε την ακεραιότητα του τεχνητού, αφαιρέστε το CND™ Shellac™ χρησιμοποιώντας μια λίμα 180 grit ή μια μέτρια φρέζα για τροχό.*

4.1



4.2a



4.2b

